



سامان مدار پارس



ترمینال PT15CK

وظیفه ی دستگاه PT15CK، خواندن سریال کارتهای RFID نزدیک شده به دستگاه ورمز وارد شده و فرستادن اطلاعات به کنترلر می باشد. طراحی زیبای بدنه، دارا بودن صفحه کلید لمسی و تحمل رطوبت تا ۹۰ درصد از مهمترین مشخصه های این دستگاه می باشد. به کاربردن رابط Wiegand امکان اتصال این دستگاه به انواع کنترل کننده های تردد را فراهم می نماید. این ترمینال برای خواندن کارت های خانواده ی MIFARE طراحی شده است.

مشخصات

ولتاژ ورودی	۹ تا ۱۶ ولت مستقیم
توان مصرفی	۸۵۰ میلی وات
دمای کاری	۲۰- الی ۷۰+ درجه سانتی گراد
رطوبت نسبی	۱۰ الی ۹۰ درصد
ابعاد مکانیکی	۱۸ x ۱۱۶ x ۷۶ میلیمتر
جنس بدنه	ABS
وزن دستگاه	۵۰ گرم
پورت ارتباطی	Wiegand-26/34
فرکانس	13.56 MHz
کارت های پشتیبانی شده	MIFARE 1K
فاصله ی تشخیص کارت	۵ سانتی متر
بازر	بله
نشانگر	ال ئی دی آبی و سبز
نشانگر پشت صفحه کلید	بله
گارانتی	یک سال

امکانات

- ✓ مناسب برای نصب در محیط های با رطوبت بالا
- ✓ کار با ولتاژ ۹ ولت تا ۱۶ ولت
- ✓ دارای صفحه کلید لمسی
- ✓ دارای کلید زنگ
- ✓ دارای بازر
- ✓ امکان انتخاب Wiegand 26 یا Wiegand 34
- ✓ در خروجی روشن شدن کلید به همراه به صدا درآمدن بازر پس از زدن کلید برای اطمینان کاربر از تشخیص زدن کلید توسط دستگاه